

100X00350

LAC METAL CLEANER

PULITORE PER SUPERFICI METALLICHE A BASE SOLVENTE, NON INFIAMMABILE, NON PERICOLOSO. AD ELEVATA EFFICACIA SGRASSANTE.

Caratteristiche

Solvente organico per la pulizia dei metalli, dotato di ottime proprietà di sgrassatore, con alto punto di infiammabilità e favorevole profilo tossicologico, che lo rendono privo di ogni etichettatura di pericolo.

Proprietà

- Non infiammabile
- Non pericoloso per la salute dell'uomo
- Non pericoloso per l'ambiente
- Privo di ogni etichettatura di pericolo
- Efficace come i migliori solventi usati per la pulizia dei metalli
- Non lascia tracce o sostanze che compromettono l'adesione dei successivi cicli di verniciatura

	LAC METAL CLEANER	DILUENTE NITRO	DECAPANTE
SALUTE			
AMBIENTE			
POTERE DILUENTE			
INFIAMMABILITÀ			

La tabella rappresenta graficamente in verde le caratteristiche positive ed in rosso quelle negative in relazione alla categoria considerata.

Dati tecnici

Massa volumica (Densità)	kg/l	0,835 ± 0,03 a 20°C
Aspetto e colore		liquido incolore di odore dolciastro
Punto di ebollizione	°C	182,5 a 1 atm
Punto di congelamento	°C	- 59,4 a 1 atm
Punto di infiammabilità	°C	62,2 (ASTM D73)
Pressione di vapore	kPa	0,0079 a 20°C
Tensione superficiale	mN/m	25,2 a 25°C
Solubilità in acqua	g/l	0,2225 a 20°C
Viscosità cinematica	m ² /s	11,8 · 10 ⁻⁷ a 25°C
Tasso di evaporazione	DIN 53170	5,54 [Butil acetato (= 1)]
Confezioni disponibili	litri	5 -20

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

Modalità di impiego

Prodotto pronto all'uso.

Il consumo è fortemente influenzato dalla rugosità superficiale del supporto e dalla modalità applicativa. Passare il prodotto con stracci o a spruzzo sulle superfici metalliche da trattare, fino a completa pulizia. Nel caso di pulizia con stracci, cambiare frequentemente il panno per aver garanzia di una migliore pulizia.

Attendere la perfetta asciugatura del pezzo prima di procedere con i cicli di verniciatura.

Consigli relativi all'impiego

Stabilità allo stoccaggio

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la conservabilità. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli imballi devono essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze

Assicurarsi che l'ambiente in cui viene utilizzato il prodotto sia correttamente aerato e siano previsti idonei punti di aspirazione. Sebbene il prodotto non richieda l'etichettatura di infiammabilità, si raccomanda di non utilizzarlo in presenza di fiamme libere o superfici molto calde o in presenza di scintille.

Non applicare con temperature ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +30°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

Istruzioni sulla sicurezza

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Informazioni dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.