

Dichiarazione di prestazione n.: 192XR80G/CPR-IT/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LAC-KOLLER cod. 192XR80G

2. Usi previsti:

Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne, partizioni.

3. Fabbricante:

Prodotto per NEW LAC S.r.l. – Via Dante, 91 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) – Italia – www.newlac.it

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

Sistema 4

5. Norme armonizzate:

EN 998-1:2016

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Assorbimento d'acqua:	W_{c2}
Resistenza a compressione:	CS IV
Permeabilità al vapor acqueo:	μ 20
Adesione:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conducibilità termica:	0,41/0,47 W/mK (valore tabulato)
Durabilità:	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose:	Vedi SDS

7. Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che NEW LAC mette a disposizione sul sito web.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di responsabilità in conformità al Reg. (UE) n.305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Marco Ferrari (Legale Rappresentante)

Lonate Pozzolo, 24/01/2019



LAC-KOLLER cod. 192XR80G

MARCATURA CE

Allegato a DoP n.: 192XR80G/CPR-IT/01

CE	NEW LAC S.r.l. Via Dante, 91 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Italia
13 EN 998-1 192XR80G/CPR-IT/01 LAC-KOLLER cod. 192XR80G Malta da intonaco a prestazione garantita per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne, partizioni.	
Assorbimento d'acqua	W _c 2
Resistenza a compressione	CS IV
Permeabilità al vapore acqueo	μ 20
Adesione	≥ 1,0 N/mm ² – FP:B
Conducibilità termica (λ _{10,dry})	0,41/0,47 W/mK (valore tabulato)
Durabilità	NPD
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

Nota:

NEW LAC fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE.

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- errori di stampa.