

Dichiarazione di Prestazione

In conformità al CPR 305/2011 del 09/03/2011

DoP nr° INSIT0026 del 01/09/2020

1) TIPO, DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:	LAC-GRAPH GW 030 CAM
2) NUMERO DI SERIE O LOTTO:	Vedi etichetta sull'imballo del prodotto.
3) TIPO DI UTILIZZO DEL PRODOTTO:	ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE DEGLI EDIFICI
4) DATI DEL FABBRICANTE:	SOPREMA S.r.l. - via Industriale dell'Isola 3, 24040 Chignolo d'Isola, Italia Tel. 0297259252 - info@sivespa.it
5) NOME E INDIRIZZO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE. il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 del Reg 305/2011:	NEW LAC SRL Via Dante 91, 21015 Lonate Pozzolo (VA), Tel. +390331668088, newlac@newlac.it
6) SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO:	Sistema AVCP 3
7) LABORATORI NOTIFICATI CHE HANNO DETERMINATO IL TIPO IN BASE ALLE PROVE INIZIALI DI TIPO: Secondo l'allegato ZA della EN 13163	IIP - Istituto Italiano dei Plastici srl - via Velleia 2 20900 – Monza (MB) ID n°: 1597 LGAI Technological Center SA – Bellaterra Spagna Reazione al fuoco: Rapp. N° 0370
8) IN CASO DI DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE E' STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE	NON APPLICABILE

9) PRESTAZIONE DICHIARATA:

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Euroclasse E	EN 13163
Gocciolamento continuo	NPD*	
Durabilità di reazione al fuoco a causa di calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degradazione	Le prestazioni al fuoco dell'EPS non si deteriorano nel tempo	
Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione parziale	WL(P) 0,5	
Permeabilità al vapore	μ da 30 a 70	
Resistenza a trazione	TR 150 kPa	
Resistenza a flessione	BS 150 kPa	

Conducibilità termica	λ_d 0,030 W/mK	
Resistenza termica : RD m²K/W	$d_N = 50 - 240$ mm $R_D = 1,65-8,00$	
Durabilità di resistenza termica a causa di calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degradazione	La conducibilità termica dell'EPS non varia nel tempo	
Stabilità dimensionale	DS(N)2	
Indice di isolamento acustico / rigidità dinamica:	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno:	NPD*	
* : non è disponibile un metodo di prova standardizzato EN		

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Lonate Pozzolo, 01/09/2020



NEW LAC srl
LONATE P.